



tesa® Taśma montażowa, tapeta i tynk

Informacja Produkcie



BNR 77743, 77742

Opis produktu

Taśma montażowa do tapet i tynku o udźwigu do 10 kg/m. Trwałe i szybkie mocowanie na powierzchniach fakturowanych i delikatnych.

Cechy

- Do powierzchni fakturowanych i delikatnych (tapety, tynk) we wnętrzach
- Udźwig do 10 kg/m*

* Do trwałych zastosowań mocujących

* Dla optymalnych rezultatów zapoznaj się z instrukcją. Ciężar mocowanego przedmiotu nie powinien przekroczyć 6 kg.

Zastosowania

- How to apply – Step by step1. To ensure the best possible bond, clean the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.
2. Make sure you attach the mounting tape to the rougher surface first. In the case of wallpaper or plaster, this will be the wall. Affix vertical strips that correspond to the entire length of the object. Reinforce the upper portion with shorter strips, since that's where the majority of the weight will be born. Press down firmly across on the entire Mounting Tape surface for at least five seconds.
3. Remove the protective foil from the tape and position the item on the surface. Take care not to touch the exposed adhesive surface as this could affect the adhesion.
4. Press firmly on the item for another 5 seconds to ensure an optimal bond with the surface.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|---------|
| • Materiał nośnika | pianka PE | • grubość całkowita | 1350 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła przyczepności taśmy do | 10 KG/M |



tesa® Taśma montażowa, tapeta i tynk

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Application temperature from	-10 °C	• Odpowiednie powierzchnie	Gips, Tapeta
• Baterie w zestawie	nie	• Ozone resistance	nie
• Bez rozpuszczalników	tak	• Temperature resistance max.	40 °C
• Hazard material	nie	• Temperature resistance min.	10 °C
• Obszar zastosowania	wewnątrz	• usuwanie bez pozostawiania śladów	nie
• odporność na chemikalia	nie	• Wielokrotnego użytku	nie
• Odporność na oleje i smary	nie	• Wielokrotnego użytku z	_NULL
• Odporność na promieniowanie UV	nie	• Wodoodporność	nie
• odporność na wilgoć	nie	• Wymagane baterie	nie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>