



tesa® Taśma montażowa, tapeta i tynk

Informacja Produkcie



BNR 77743, 77742

Opis produktu

Taśma montażowa do tapet i tynku o udźwigu do 10 kg/m. Trwałe i szybkie mocowanie na powierzchniach fakturowanych i delikatnych.

Cechy

- Do powierzchni fakturowanych i delikatnych (tapety, tynk) we wnętrzach
- Udźwig do 10 kg/m*

* Do trwałych zastosowań mocujących

* Dla optymalnych rezultatów zapoznaj się z instrukcją. Ciężar mocowanego przedmiotu nie powinien przekroczyć 6 kg.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|---------|
| • Materiał nośnika | pianka PE | • grubość całkowita | 1350 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła przyczepności taśmy do | 10 KG/M |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|
| • Application temperature from | -10 °C | • odporność na wilgoć | nie |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Gips, Tapeta |
| • odporność na chemikalia | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |



tesa® Taśma montażowa, tapeta i tynk

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>