



# tesa® Taśma montażowa, płytki i metal

Informacja Produkcie



BNR 77746, 77747

## Opis produktu

Taśma montażowa do płytek i metalu o udźwigu do 100 kg/m. Najmocniejszy, szybki montaż na gładkich i litych powierzchniach takich jak płytki.

## Cechy

- \* Do mocowania na gładkich i litych powierzchniach, np. na płytkach, we wnętrzach
- \* Udźwig do 100 kg/m\*
- \* Do trwałych zastosowań montażowych
- \* Dla uzyskania optymalnych rezultatów zaleca się, aby ciężar mocowanego przedmiotu nie przekraczał 6 kg

## Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Budowa produktu

- |                           |                  |                                    |          |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|----------|
| • Materiał nośnika        | pianka PE        | • grubość całkowita                | 1100 µm  |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła przyczepności taśmy do | 100 KG/M |

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                |        |                                     |                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Application temperature from | -10 °C | • Odpowiednie powierzchnie          | Gładkie drewno,<br>Płytki ceramiczne,<br>Większość tworzyw sztucznych, Szkło,<br>Szkło akrylowe, Stal,<br>Metal |
| • Bez rozpuszczalników         | tak    |                                     |                                                                                                                 |
| • odporność na wilgoć          | nie    | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie                                                                                                             |



# tesa® Taśma montażowa, płytki i metal

Informacja Produkcje

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>