



tesa® Powerstrips Haczyk wodoodporny



Informacja Produkcie

BNR 59701

Opis produktu

Samoprzylepne haczyki z tworzywa tesa Powerstrips to uniwersalne haczyki do kuchni i łazienki umożliwiające montaż bez wiercenia otworów i uszkodzania ścian.

Cechy

- Łatwość montażu bez konieczności wiercenia, stosowania śrub czy gwoździ
- Niezawodny udźwig do 2 kg
- Demontaż bez śladu dzięki technologii Powerstrips® Waterproof
- Wykonanie z wysokiej jakości tworzywa
- Mocowanie do płytek, szkła, itp. w pomieszczeniach wilgotnych lub bezpośrednio w kabinie prysznicowej*
Przeznaczone specjalnie do miejsc wilgotnych (np. prysznic, wanna itp.)
- Nadaje się do ponownego wykorzystania z plastrami wodoodpornymi tesa Powerstrips Waterproof

*Nie nadaje się do stosowania na styropianie, materiałach piankowych, powierzchniach z powłoką nieprzywierającą, materiałach porowatych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------|------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła łączenia | 2 Kg |
| • Kształt haczyka | Prostokątny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| • Application temperature from | -15 °C | • Odporność na promieniowanie UV | nie |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • odporność termiczna | tak |
| • Hazard material | tak | • Pole aplikacji | Kuchnia, Łazienka |
| • Materiał | PS (polistyren) | • Temperatura stosowania do | 35 °C |
| • odporność na chemikalia | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Odporność na oleje i smary | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Odporność na ozon | nie | • Wielokrotnego użytku z | Powerstrips
Waterproof Large |



tesa® Powerstrips Haczyk wodoodporny

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>