



tesa® Plastry montażowe 2 kg, płytki i metal



Informacja Produkcie

BNR 77760

Opis produktu

Zestaw uzupełniający do przytwierdzania gwoźdźcia samoprzylepnego 2 kg do płytek i metalu. Do powtórnego zastosowania gwoźdźcia samoprzylepnego lub osobno

Cechy

- Do powtórnego zastosowania gwoźdźcia samoprzylepnego
- Do twardych i gładkich powierzchni w pomieszczeniach
- Do mocowania przedmiotów o masie do 2 kg na jeden plaster
- Możliwość stosowania bez gwoźdźcia
- Usuwanie bez śladu

Zastosowania

Sposób montażu - Krok po kroku: 1. Aby zapewnić dobrą przyczepność, oczyść powierzchnię montażu alkoholem lub środkiem czyszczącym niezawierającym silikonu. Powierzchnia powinna być całkowicie sucha przed przystąpieniem do dalszej części montażu.

2. Plaster montażowy należy w pierwszej kolejności nakleić na bardziej szorstką powierzchnię. Uważaj, aby podczas montażu nie dotykać klejącej części plastra, ponieważ obniży to jego przyczepność.

3. Plaster montażowy dociskaj równomiernie, na całej powierzchni przez co najmniej 5 sekund, a dopiero po tym zdejmij folię ochronną. Dociskanie plastra w ten sposób aktywuje elastyczne łańcuchy polimerowe, które tworzą połączenia w kształcie litery U z powierzchnią. To właśnie one dają tak bezpieczne i niezawodne połączenie, więc im mocniej i bardziej równomiernie naciskasz, tym lepsza i mocniejsza będzie przyczepność plastra.

4. Teraz nałóż na plaster wybrany przez siebie przedmiot lub gwoździec samoprzylepny tesa®, dopasowując jego położenie względem górnej krawędzi plastra montażowego. W przypadku gwoździ samoprzylepnych, przyłóż górną krawędź gwoźdźcia do górnej granicy plastra pod kątem, a następnie "składającym ruchem" zbliż jego dolną część do ściany, aż do momentu, gdy w całości przyklei się do plastra. Docisnij równomiernie na całej powierzchni przez co najmniej 5 sekund.

5. Nieprzylepna końcówka plastra powinna pozostać dostępna poniżej gwoźdźcia, tak aby umożliwić później łatwe usunięcie produktu ze ściany.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Maksymalne obciążenie paska | 2 Kg |
| • grubość całkowita | 650 µm | do | |



tesa® Plastry montażowe 2 kg, płytki i metal

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Application temperature from	-15 °C	• Odporność na ozon	nie
• Bez rozpuszczalników	tak	• Odporność na promieniowanie UV	nie
• Hazard material	nie	• odporność na wilgoć	nie
• Materiał	PE (polietylen)	• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
• odporność na chemikalia	nie	• Wodoodporność	nie
• Odporność na oleje i smary	nie		

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>