



tesa® Haczyk samoprzylepny 0,2 kg, przezroczyste i szkło



Informacja Produkcie

BNR 77734

Opis produktu

Przezroczyste haczyki samoprzylepne, udźwig do 0,2 kg na haczyk. Niewidoczne mocowanie dekoracji i lekkich przedmiotów na przezroczystych powierzchniach.

Cechy

- Do przezroczystych i litych powierzchni wewnętrznych
- Do montażu lekkich przedmiotów do 0,2 kg na haczyk
- Usuwanie bez śladu
- Do powtórnego użytku z nowym plastrem
- O ograniczonej odporności na promieniowanie UV

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------------|--------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła łączenia | 0.2 Kg |
| • Kształt haczyka | Trójkątny | • Nie zawiera silikonu | tak |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----|
| • Application temperature from | -15 °C | • Odporność na ozon | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na promieniowanie UV | tak |
| • Hazard material | nie | • odporność na wilgoć | nie |
| • Materiał | PS (polistyren) | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Odporność na oleje i smary | nie | • Wodoodporność | nie |



tesa® Haczyk samoprzylepny 0,2 kg, przezroczyste i szkło

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>