



tesa® extra Power Taśma samowulkanizująca



Informacja Produkcie

BNR 56064

Opis produktu

Samowulkanizująca taśma izolacyjna i naprawcza tesa® to nieprzewodząca taśma elektryczna lub hydrauliczna do prowizorycznych napraw rur i przewodów.

Cechy

- Odporność na oddziaływanie ciśnienia do 12 barów
- Odporność na działanie promieniowania UV
- Odporność na działanie temperatur od -60°C do +260°C
- Wytrzymałość na działanie energii elektrycznej o mocy do 8.000 V

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|--------------------|---------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | silikon | • grubość całkowita | 500 µm |
|--------------------|---------|---------------------|--------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| • odporność na rozciąganie | 33 N/cm | • odporność na wilgoć | tak |
| • Application temperature from | -60 °C | • odporność termiczna | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Gładkie drewno,
Płytki ceramiczne,
Cegła, Większość
tworzyw sztucznych,
Szkło, Szkło
akrylowe, Gips, Metal,
Stal, Kamień |
| • Możliwość pisania | nie | | |
| • Obszar zastosowania | na zewnątrz | | |
| • Odporność na oleje i smary | tak | | |
| • Odporność na ozon | tak | | |
| • Odporność na promieniowanie UV | tak | | |
| • Odporność na rozdarcie | tak | • Odrywanie ręką | nie |
| • odporność na starzenie (uv) | tak | • Rozciągliwość | 750 % |
| | | • Siła klejenia | Bardzo wysoka
przyczepność |
| | | | +260 °C |
| | | • Temperatura stosowania do | tak |
| | | • usuwanie bez pozostawiania śladów | |
| | | • Wodoodporność | tak |
| | | • wodoodporność | tak |



tesa[®] extra Power Taśma samowulkanizująca

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>