



tesa® 51217

Informacja Produkcie



Gruba poślizgowa taśma PE-UHMW zapobiega efektowi skrzypienia, zabezpiecza przed ścieraniem

Opis produktu

tesa® 51217 to taśma odporna na promieniowanie UV i ścieranie, wykonana z wysokiej gęstości polietylenu o bardzo dobrej przyczepności.

Produkt zoptymalizowany dla przemysłu motoryzacyjnego w celu ochrony części wykończeniowych oraz elementów łączących przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także w celu ochrony przed hałasem.

Cechy szczególne:

- Przezroczystość i odporność na promieniowanie UV umożliwiają stosowanie w widocznych miejscach
- Bardzo dobre właściwości ślizgowe, zmniejsza zużycie i tarcie oraz zapobiega nadmiernemu hałasowi
- Wysoka zdolność pochłaniania energii przy dużej sile oddziaływania

Zastosowania

tesa® 51217 została specjalnie zaprojektowana do zabezpieczania wnętrz pojazdów przed skrzypieniem i tarciami przy linii montażowej w celu zapewnienia niezawodnego:

- Maskowania ostrych krawędzi elementów z cienkiej blachy
- Zabezpieczania drzwi przesuwnych czy poślizgowi delikatnych komponentów
- Zabezpieczania przed hałasem i zużyciem, np. listew wykończeniowych
- Zabezpieczania wiązek w obszarach zwiększonego tarcia
- Zastosowanie w widocznych obszarach jak zderzaki, słupki B, obrotnica

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | PE | • grubość całkowita | 154 µm |
| • typ substancji klejącej | czysty akryl | • kolor | czarny |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- odporność na ścieranie bardzo dobra

Dodatkowe informacje

Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV: >1000h WOM Floryda test.

1000h WOM Floryda test.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51217>



tesa® 51217

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

Produkt jest również dostępny w kolorze czarnym pod numerem 51217 PV1.

Materiał może być dostarczany w formie wykrojników w rolce lub pojedynczych arkuszach w wymiarach na zamówienie klienta jako produkt tesa® 54217 w kolorze przezroczystym lub 54217 PV1 w kolorze czarnym.

Dział rozwiązań do automatyzacji i aplikacji tesa® zapewnia zindywidualizowane narzędzia aplikacyjne zwiększające produktywność.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51217>