



tesa® 52994 PV 5



Informacja Produkcie

Taśma do stałego zabezpieczania powierzchni

Opis produktu

tesa® 52994 to jednostronna przezroczysta folia ochronna z bezbarwnym podkładem nośnika na wysoki połysk z alifatycznego poliuretanu, trwałym klejem akrylowym i poliestrową folią wewnętrzną.

Cechy

- Taśma charakteryzuje się wysoką przejrzystością
- Odporna i trwała na działanie sił mechanicznych i wpływ czynników środowiskowych
- Długotrwała odporność na promieniowanie UV i właściwości samoregenerujące bez powodowania żółknięcia w okresie eksploatacji pojazdu
- Odpowiednia zdolność do dopasowywania się sprawia, że jest idealna do powierzchni o zakrzywionej i złożonej geometrii
- Stabilność wymiarów i możliwość wykrawania
- Może być stosowana z wieloma systemami farb i lakierów bezbarwnych

Zastosowania

Taśma tesa® 52994 jest stosowana do stałego zabezpieczenia delikatnych powierzchni przed działaniem znacznych sił mechanicznych w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Jest ona specjalnie zaprojektowana do trwałej ochrony lakieru przed odpryskami kamieni, ścieraniem, zarysowaniami i korozją części pojazdów takich jak:

- nadkola
- krawędzie drzwi
- listwy boczne
- listwy progowe drzwi
- krawędzie bagażnika
- zderzaki przednie i tylne
- tabliczki z numerami identyfikacyjnymi pojazdu
- ...

Dzięki dobrej plastyczności można ją stosować na równych i lekko zakrzywionych powierzchniach.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------------|---------------|
| • Materiał nośnika | folia PU | • grubość całkowita | 187 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | • kolor | przezroczysty |
| • typ paska zabezpieczającego | PET | • kolor paska zabezpieczającego | przejrzysty |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=52994>



tesa® 52994 PV 5

Informacja Produkcie

Asortyment produktów

- | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------|--|
| • Dostępne formaty | 50m x 1245mm | • Dostępne grubości | 187 µm (tesa® 52994 PV5), 260 µm (tesa® 52994 PV0), 360 µm (tesa® 52994 PV3) |
|--------------------|--------------|---------------------|--|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------|
| • odporność na rozciąganie | 69 N/cm | • odporność na zadrapania | średnia |
| • matowe wykończenie powierzchni | nie | • odporność na ścieranie | tak |
| • nadaje się do cięcia wykrojnikami | tak | • odporność termiczna | tak |
| • nadaje się do nierówności | bardzo dobra | • odporność termiczna (30 min) | 90 °C |
| • odporność na chemikalia | dobra | | |

Warunki przechowywania

Warunki przechowywania

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Dodatkowe informacje

Taśmę tesa® 54994 można wykrawać, aby uzyskać niestandardowe kształty i rozmiary.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.