

7045

Gray/White



Informacja Produkcie

1200 µm double-sided acrylic core tape

Opis produktu

tesa® ACX^{plus} 704x series is a high-performance acrylic core tape offering two color options to blend in with the bonded substrates. It is a high-performance acrylic core tape for permanent indoor mounting applications.

Cechy

- Available in gray and white color
- The color options adapt very well to metal and plastic surfaces to avoid reflections

Zastosowania

Exemplary mounting applications in different industries (e.g. extruder, appliances, interior fit-out, signage) include:

- Furniture mounting
- Touchpanel bonding (e.g. washing machines)
- Flush Design (glass-to-metal)

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| • Backing material Grid | filled acrylic | • grubość całkowita | 1200 µm |
| • Type of adhesive Grid | czysty akryl | • kolor | szary/biały |

Siła przyczepności

- stali (po 3 dniach) 38 N/cm

Dodatkowe informacje

For more technical data please click on the following link to open our technical information sheet:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

The product is recommended for indoor usage. For permanent outdoor applications with load-bearing requirements, our product offer is tesa® ACX^{plus} 707x series. To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand the application (including the substrates involved) to provide the best product recommendation.

Liner options:

- PV26: White paper liner – unbranded
- PV28: Blue film liner – unbranded

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=07045>



7045

Gray/White

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

- PV48: White film liner – branded

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=07045>