



tesa® 64294

Informacja Produkcie



Niebrudząca orientowana taśma strappingowa odporna na zimno (-10°C)

Opis produktu

tesa® 64294PV0 to taśma strappingowa z orientowanego polipropylenu ze specjalną substancją klejącą na bazie kauczuku naturalnego.

Podczas usuwania taśmy tesa® 64294PV0 w temperaturze poniżej 0°C należy odrywać ją powoli.

Taśma tesa® 64294PV0 została zaprojektowana specjalnie do bezpiecznego mocowania ładunków na potrzeby każdego rodzaju transportu.

Cechy

- tesa® 64294PV0 ma doskonałą odporność na zimno
- Zapewnia solidną przyczepność do różnych powierzchni i możliwość usunięcia, nie pozostawiając śladów kleju i nie rozwarstwiając się w niskich temperaturach do -10°C.

Zastosowania

Do zamykania, spinania, zabezpieczania i ochrony powierzchni towarów we wszystkich gałęziach przemysłu. Na przykład w przemyśle AGD, automatyki biurowej, meblarskim i metalowym.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| • Materiał nośnika | MOPP | • grubość całkowita | 107 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | • kolor | niebieski |

Asortyment produktów

- | | |
|-------------------|------------------|
| • Dostępne kolory | niebieski, biały |
|-------------------|------------------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 30 % | • brak przebarwień | tak |
| • odporność na rozciąganie | 240 N/cm | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 2.6 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 64294

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=64294>