



# tesa<sup>®</sup> 60422 PVO

## Informacja Produkcie



Wytrzymała taśma pakowa tesa<sup>®</sup> do zaklejania kartonów

### Opis produktu

tesa<sup>®</sup> 60422 to wysokiej jakości taśma pakowa składająca się z bardzo mocnego nośnika PVC i substancji klejącej z kauczuku naturalnego. Taśma służy do bezpiecznego zaklejania nawet ciężkich kartonów lub pudeł z wielowarstwowej tektury z dużym nacięciem klap.

### Cechy

- Good adhesion even in recycled cartons
- Excellent tack and long-lasting adhesion
- Silent unwinding
- Ideal for storage in extreme temperature conditions and high moisture

### Zastosowania

Taśma pakowa tesa<sup>®</sup> 60422 jest przeznaczona do zamykania bardzo ciężkich kartonów lub pudeł z niebezpieczną zawartością.

Wytrzymałość nośnika na rozciąganie i wydłużenie sprawiają, że produkt jest odporny na silne uderzenia.

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                           |                   |                     |       |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika        | folia PVC         | • grubość całkowita | 88 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny |                     |       |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                            |         |                           |     |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 100 %   | • nakładanie automatyczne | tak |
| • odporność na rozciąganie | 72 N/cm | • nakładanie ręczne       | tak |

### Siła przyczepności

- |         |        |
|---------|--------|
| • stali | 2 N/cm |
|---------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 60422 PV0

Informacja Produkcje

## Dodatkowe informacje

Taśmę tesa<sup>®</sup> 60422 można łatwo zadrukować.

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60422>