

tesa® 64284

Informacja O Produkcie



Taśma strappingowa tesa® 64284EU Standard

Opis produktu

tesa® 64284EU PV10 to taśma strappingowa do średnich obciążeń z nośnikiem polipropylenowym o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie i kauczukowym systemem klejącym. Zaawansowana formuła masy klejącej zapewnia wyjątkową przyczepność początkową zarówno do powierzchni polarnych, jak i niepolarnych, dzięki czemu taśma jest chętnie wybierana do różnorodnych zastosowań w wielu różnych branżach. Nośnik z mono-orientowanego polipropylenu wykazuje wyjątkową wytrzymałość na rozciąganie przy minimalnym wydłużeniu, zapewniając najwyższą trwałość i niezawodność. Taśma charakteryzuje się łatwym odwijaniem, dzięki czemu można ją stosować zarówno w dyspenserach ręcznych, jak i automatycznych

Cechy

- Klej niezawierający rozpuszczalników
- Niski współczynnik wydłużenia
- Dobra podatność na obróbkę
- Doskonała wytrzymałość na rozciąganie

Zastosowania

- Mocowanie podzespołów w urządzeniach
- Mocowanie i zabezpieczanie urządzeń peryferyjnych
- Usuwanie bez pozostawiania śladów i przebarwień z różnorodnych powierzchni

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| • Materiał nośnika | MOPP | • grubość całkowita | 110 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • kolor | niebieski |

Asortyment produktów

- | | |
|-------------------|------------------|
| • Dostępne kolory | niebieski, biały |
|-------------------|------------------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 35 % | • brak przebarwień | tak |
| • odporność na rozciąganie | 300 N/cm | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |

tesa® 64284

Informacja O Produkcie

Przylepność do

- przylepność do stali 6 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

