



tesa® 4341

Informacja Produkcie



Taśma maskująca do malowania natryskowego i suszenia w piecu do temp. 140°C

Opis produktu

tesa® 4341 to drobno krepowana, wyjątkowo elastyczna i rozciągliwa papierowa taśma maskująca do prac lakierniczych. Zastosowana w taśmie masa klejąca produkowana jest z naturalnego kauczuku bez użycia rozpuszczalników i wykazuje się odpowiednim zestawem właściwości, takich jak przylepność, przyczepność oraz odporność na ścinanie i wysokie temperatury.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

- 55% zawartości składników pochodzenia biologicznego w całym produkcie z wyłączeniem wkładki (wagowo).



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Zastosowania

- Profesjonalne maskowanie
- Ambitne prace lakiernicze
- Do delikatnych powierzchni
- Do mocowania ciężkiego materiału maskującego
- Dobra elastyczność do krzywizn

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|--|--------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • Oparty na materiałach biologicznych (wagowo) | 55 % |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | • grubość całkowita | 190 µm |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- odporność na rozciąganie 53 N/cm

Dodatkowe informacje

Taśma wytrzymuje piaskowanie na mokro. Dzięki bardzo dobremu przyleganiu szpachli lub lakieru (na bazie wody lub rozpuszczalnika) do drugiej strony taśmy, nie dochodzi do łuszczenia się powłoki. Nawet po suszeniu w piecu w temperaturze do 140°C taśmę tesa® 4341 można łatwo usunąć bez pozostawiania śladów.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04341>



tesa® 4341

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04341>