



tesa® 51915

Informacja Produkcie



Repulpowalna taśma beznośnikowa do łączenia na długość

Opis produktu

tesa® 51915 to bardzo cienka, dwustronnie klejąca, repulpowalna taśma beznośnikowa wyprodukowana z modyfikowanej akrylowej wodorozpuszczalnej masy klejącej.

tesa® 51915 wykazuje się w szczególności następującymi cechami:

- bardzo dobre parametry przylepności;
- bardzo dobre parametry przyczepności na papierze powlekany i niepowlekany;
- bardzo mała grubość łączenia wstęg;
- dobra repulpowalność w całej skali pH (pH3 – pH9).

Kolor: niebieski, bezbarwny

Zastosowania

tesa® 51915 nadaje się w szczególności do:

- łączenia wstęg w biegu w produkcji i przetwórstwie papieru;
- zastosowania w procesach wykorzystujących dozowniki ręczne lub automatyczne;
- łączenia wstęg papieru bezwęglowego.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| • Materiał nośnika | brak | • typ paska zabezpieczającego | biodegradowalny |
| • typ substancji klejącej | rozwłókniony akryl o zwiększonej lepkości | • grubość całkowita | papier silikonowany |
| | | | 50 µm |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|
| • przyczepność początkowa | bardzo dobra | • statyczna odporność na ścinanie | średnia |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|



tesa® 51915

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51915>