



# tesa® 51446

## Informacja Produkcie



Repulpowalna, jednostronna taśma do łączenia wstęp

### Opis produktu

tesa® 51446 to jednostronna, repulpowalna taśma bez paska ochronnego do łączenia wstęp składająca się z nośnika papierowego i modyfikowanej akrylowej substancji klejącej rozpuszczalnej w wodzie.

tesa® 51446 wykazuje w szczególności

- Wysoką przyczepność
- Dobre przyleganie do papieru powlekanego i niepowlekanego
- Dobrą repulpowalność w pełnym zakresie pH (pH3 –pH9)

Kolor: niebieski, bezbarwny.

### Cechy

- Very high tack properties
- High shear strength
- Good adhesion values on coated and uncoated paper
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

### Zastosowania

tesa® 51446 nadaje się w szczególności do:

- Zaklejania końcówek
- Ogólnych zastosowań.

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                           |   |                               |        |
|---------------------------|---|-------------------------------|--------|
| • Materiał nośnika        | gładki papier                             | • typ paska zabezpieczającego | żaden  |
| • typ substancji klejącej | rozwłókniony akryl o zwiększonej lepkości | • grubość całkowita           | 105 µm |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |   |         |                                   |              |
|---|---------|-----------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu              | 2.4 %   | • okres trwałości (w opakowaniu)  | 12 months    |
| • odporność na rozciąganie              | 77 N/cm | • przyczepność początkowa         | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie (poprzeczna) | 32 N/cm | • statyczna odporność na ścinanie | dobra        |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51446>



# tesa<sup>®</sup> 51446

## Informacja Produkcje

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51446>