



tesa® 52332

Informacja Produkcie



Mocowanie płyt w druku fleksograficznym przy zadrukowywaniu tekstury falistej

Opis produktu

tesa® 52332 została specjalnie opracowana z myślą o szczególnych warunkach mocowania płyt, zwłaszcza tam, gdzie wymagana jest wysoka przyczepność i gdzie płyty montowane są na stałe. Często taka sytuacja ma miejsce przy dokonywaniu nadruków (postprint) na teksturze falistej, gdzie zazwyczaj płyty mocuje się do np. folii Mylar, a na czas przechowywania wiesza się je pionowo.

- tesa® 52332 jest odporna na starzenie
- tesa® 52332 wyposażona jest w tłoczony pasek ochronny z polipropylenu, co zapobiega tworzeniu się pęcherzyków powietrza podczas mocowania płyty

Zastosowania

tesa® 52332 to taśma do mocowania płyt w druku fleksograficznym, w szczególności nadaje się do trwałego mocowania w przypadku dokonywania nadruków na gotowej teksturze falistej (postprint).

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----|
| • Materiał nośnika | delikatne PVC | • typ paska zabezpieczającego | PP |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | |
|----------------------|-----|
| • kategoria grubości | 300 |
|----------------------|-----|

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.