



tesa® 51300

Informacja Produkcie



Uniwersalna taśma do klejenia komponentów odporna na wysoką temperaturę

Opis produktu

Taśma składa się z krepowanego papieru i odpornego termicznie kleju termoutwardzalnego. W przypadku krótkotrwałego kontaktu maksymalna dopuszczalna temperatura to 180 °C.

Zastosowania

Z tych względów produkt jest szczególnie przydatny przy klejeniu komponentów, które w ramach procesu produkcyjnego po lakierowaniu muszą przejść przez strefę suszenia lub poddawane są sztucznemu starzeniu w wysokiej temperaturze. Dzięki odpornej na starzenie masie klejącej tesa® 51300 jest szczególnie przydatna do taśmowania towarów.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • grubość całkowita | 165 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|------|----------------------------|---------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 12 % | • odporność na rozciąganie | 42 N/cm |
|----------------------------|------|----------------------------|---------|

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 4.1 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 51300

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

Kolory: beżowy, niebieski

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51300>