



tesa® 4262

A

Informacja Produkcie

Polipropylenowa taśma do zaklejania kartonów

Opis produktu

Polipropylenowa taśma tesa® 4262A do zaklejania kartonów oraz zastosowań ogólnych. Odpowiednia do stosowania na tekturze pochodzącej z recyklingu oraz pod folię termokurczliwą. Dobrze zbalansowana przylepność masy klejącej i wysoka odporność na ścinanie, zapewniają dobre zamknięcie natychmiast po aplikacji taśmy.

Zastosowania

Pakowanie, łączenie i zamykanie

Zaklejanie lekkich i średnich kartonów

Stosowana ze wszystkimi popularnymi dyspenserami ręcznymi i maszynowymi

Dostępne kolory: przezroczysty i brąz

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | BOPP | • grubość całkowita | 52 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 180 % | • nakładanie automatyczne | tak |
| • odporność na rozciąganie | 45 N/cm | • nakładanie ręczne | tak |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 2.1 N/cm |
|------------------------|----------|

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.