



tesa® 4330

Informacja Produkcie



Wysokowydajna papierowa taśma maskująca, odporna na suszenie w piecu do 140°C

Opis produktu

tesa® 4330 to drobno krepowana, elastyczna taśma maskująca, jest odporna na wilgoć i wykazuje dużą wytrzymałość na rozciąganie.

Aspekty zrównoważonego rozwoju



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Zastosowania

Inne zastosowania to np.

- zabezpieczanie płytek obwodu drukowanego przed przystąpieniem do powlekania;
- łączenie kabli w wiązki;
- pakowanie.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|--|--------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • Oparty na materiałach biologicznych (wagowo) | 48 % |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | • grubość całkowita | 175 µm |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|---------|------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 12 % | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 42 N/cm | • łatwo usuwalna | tak |
| • odporność termiczna (60 min) | 140 °C | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 4.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Dodatkowe informacje

Dzięki drobnemu krepowaniu taśma zapewnia zachowanie ostrych krawędzi powłok malarskich. Szpachle i lakiery doskonale przylegają do drugiej strony taśmy.

Taśmę tesa® 4330 można bardzo łatwo usunąć bez rozdzierania i pozostawiania resztek kleju.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04330>



tesa® 4330

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

tesa® 4330 dostępna jest również w wersji przeznaczonej na wykrojniki, z paskiem ochronnym z papieru (4330 PV1).

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04330>