



tesa® 4974

Informacja Produkcie



Dwustronna taśma samoprzylepna na nośniku z tkaniny

Opis produktu

Taśma tesa® 4974 składa się z nośnika wykonanego z tkaniny, pokrytego klejem z kauczuku. Taśmę tesa® 4974 charakteryzuje bardzo dobra przyczepność początkowa.

Zastosowania

tesa® 4974 nadaje się w szczególności do stosowania na szorstkich, włóknistych powierzchniach.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------|
| • Materiał nośnika | tkanina | • kolor | biały |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | • kolor paska zabezpieczającego | biały |
| • typ paska zabezpieczającego | papier karbowany | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 4 % | • przyczepność początkowa | dobra |
| • odporność na rozciąganie | 80 N/cm | | |

Przylepność do

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| • przylepność do stali (początkowa) | 5 N/cm |
|-------------------------------------|--------|



tesa® 4974

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04974>