




61152 CoaterLine Premium



Informacja Produkcie

Repulpowalna taśma dwustronna do łączenia wstęg

Opis produktu

tesa® 61152 EasySplice® CoaterLine Premium to dwustronnie klejąca, repulpowalna, zintegrowana taśma do łączenia wstęg w biegu, wyprodukowana z papieru gładkiego i modyfikowanej akrylowej wodorozpuszczalnej masy klejącej.

tesa® 61152 EasySplice® CoaterLine Premium wykazuje się w szczególności następującymi zaletami:

- Bardzo wysoką odpornością termiczną
- Bardzo dobrymi parametrami przylepności
- Bardzo dobrymi parametrami przyczepności na papierze powlekanym i niepowlekanym
- Małą grubością łączenia wstęg
- Nośnik można zadrukowywać i powlekać
- Dobra repulpowalność w całej skali pH (pH3 – pH9)

Dodatkowe zalety:

- Rozcięty pasek ochronny pozwalający na bezpieczne umocowanie górnego arkusza
- Specjalnie opracowana substancja klejąca o bardzo dobrej przylepności, co umożliwi dobry chwyt i płynne przejście z kończącej się roli papieru na nową
- Dwa niebieskie rozdzielające paski z papierowym nośnikiem umożliwiające łatwe otwarcie nowej roli papieru bez ryzyka dla procesu powlekania i zapewniające bezpieczne przymocowanie taśmy do zwoju papieru - taśma nie zawija się podczas przymocowywania do górnego arkusza.

Kolor: niebieski

Cechy

- Very high heat resistance
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Very high tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Two blue splitting strips with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardizing the coating process and for a secure attachment of the tape to the paper roll – no folding back of tape while attaching top sheet
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- Printable and coatable backing
- Low splice thickness

Zastosowania

tesa® 61152 EasySplice® CoaterLine Premium nadaje się w szczególności do:

- Łączenia wstęg w biegu na powlekarkach poza maszyną papierniczą

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=61152>



61152

CoaterLine Premium

Informacja Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| • Materiał nośnika | gładki papier | • typ paska zabezpieczającego | biodegradowalny |
| • typ substancji klejącej | rozwłókniony akryl o zwiększonej lepkości | • grubość całkowita | papier silikonowany
100 µm |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 6 % | • przyczepność początkowa | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | • statyczna odporność na ścinanie | dobra |
| • okres trwałości (w opakowaniu) | 12 months | | |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=61152>