




tesa® EasySplice 61152 CoaterLine Premium



Informacja Produkcie

Repulpowalna taśma dwustronna do łączenia wstęg

Opis produktu

tesa® 61152 EasySplice® CoaterLine Premium to dwustronnie klejąca, repulpowalna, zintegrowana taśma do łączenia wstęg w biegu, wyprodukowana z papieru gładkiego i modyfikowanej akrylowej wodorozpuszczalnej masy klejącej.

tesa® 61152 EasySplice® CoaterLine Premium wykazuje się w szczególności następującymi zaletami:

- Bardzo wysoką odpornością termiczną
- Bardzo dobrymi parametrami przylepności
- Bardzo dobrymi parametrami przyczepności na papierze powlekany i niepowlekany
- Małą grubością łączenia wstęg
- Nośnik można zadrukowywać i powlekać
- Dobra repulpowalność w całej skali pH (pH3 – pH9)

Dodatkowe zalety:

- Rozcięty pasek ochronny pozwalający na bezpieczne umocowanie górnego arkusza
- Specjalnie opracowana substancja klejąca o bardzo dobrej przylepności, co umożliwia dobry chwyt i płynne przejście z kończącej się roli papieru na nową
- Dwa niebieskie rozdzielające paski z papierowym nośnikiem umożliwiające łatwe otwarcie nowej roli papieru bez ryzyka dla procesu powlekania i zapewniające bezpieczne przymocowanie taśmy do zwoju papieru - taśma nie zawija się podczas przymocowywania do górnego arkusza.

Kolor: niebieski

Zastosowania

tesa® 61152 EasySplice® CoaterLine Premium nadaje się w szczególności do:

- Łączenia wstęg w biegu na powlekarkach poza maszyną papierniczą

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| • Materiał nośnika | gładki papier | • typ paska zabezpieczającego | biodegradowalny |
| • typ substancji klejącej | rozwłókniony akryl o | • grubość całkowita | papier silikonowany |
| | zwiększonej lepkości | | 100 µm |



tesa® EasySplice 61152 CoaterLine Premium

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 6 % | • przyczepność początkowa | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | • statyczna odporność na | dobra |
| • okres trwałości (w opakowaniu) | 12 months | ścinanie | |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.