



# tesa® ACXplus 77115

## Informacja Produkcie



Dwustronna akrylowa taśma piankowa o grubości 1.5mm, do montażu zewnętrznych części samochodowych

### Opis produktu

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77115 to dwustronna akrylowa taśma piankowa do mocowania zewnętrznych elementów. Doskonała odporność na szeroki zakres temperatur wynika z połączenia czystego rdzenia akrylowego z masą klejącą o zwiększonej lepkości. Zapewnia to niezawodne mocowanie części przez cały okres eksploatacji pojazdu.

Unikalna specyfika produktu, umożliwia pochłanianie i rozpraszanie naprężeń na linii łączenia oraz dostosowuje się do łączonych materiałów.

Dostępna również w formatach 0.8 mm i 1.2 mm.

Właściwości produktu:

- Doskonała odporność na ścinanie w podwyższonych temperaturach
- Wyjątkowa wydajność przy wysokiej przyczepności początkowej na podłożach MSE
- Wysoka odporność na przenikanie wilgoci, oparów paliwa i promieniowania UV
- Lepkosprężysty akrylowy rdzeń piankowy kompensuje różne stopnie termicznego wydłużania łączonych elementów
- Zamknięte akrylowe komórki gwarantują niezawodne uszczelnienie, zapobiegając wnikaniu wody

### Zastosowania

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77115 nadaje się do szerokiej gamy zastosowań zewnętrznych.

Przykładowe zastosowania dla zewnętrznego trwałego mocowania:

- Listwy boczne i dekoracyjne wykończenie nadwozia
- Emblematy
- Spojlery
- Anteny
- Aplikacje na słupkach bocznych

Naszym celem jest pełne zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangażowanych substratów), w celu zarekomendowania właściwego produktu, zapewniającego najwyższą możliwą wydajność.



# tesa® ACXplus 77115

## Informacja Produkcie

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

#### Budowa produktu

- |                           |                              |                     |         |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------|
| • Materiał nośnika        | spieniony akryl              | • grubość całkowita | 1500 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | • kolor             | czarny  |

#### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                               |              |                     |               |
|-------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| • odporność na starzenie (uv) | bardzo dobra | • zakres temperatur | -40 to +80 °C |
|-------------------------------|--------------|---------------------|---------------|

#### Przylepność do

- |                                    |         |                                      |         |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| • przylepność do abs (po 3 dniach) | 29 N/cm | • przylepność do stali (po 3 dniach) | 34 N/cm |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|

#### Dodatkowe informacje

PV 26 = Biały liner z silikonowanego papieru powlekanego PE

PV 28 = Niebieski liner z folii HDPE, nie zawiera silikonu

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.