

tesa® 4104

różne kolory

Informacja O Produkcie



Foliowa taśma pakowa tesa® do bezpiecznego zaklejania opakowań, różne kolory

Opis produktu

tesa® 4104 to wysokiej jakości taśma pakowa z nośnikiem z folii PVC pokryta substancją klejącą z naturalnego kauczuku. Doskonale sprawdza się przy klejeniu wszelkiego rodzaju tektur i gwarantuje dobre zamknięcie kartonu. Substancja klejąca oparta na naturalnym kauczuku została opracowana z myślą o skutecznym łączeniu różnych powierzchni.

Zastosowania

- Zamykanie małych pudełek (kartonowych lub plastikowych)
- Zamykanie puszek i torebek
- Dzięki różnorodności dostępnych kolorów idealnie nadaje się do znakowania
- Taśma w czerwonym kolorze umożliwia uzyskanie ostrych krawędzi wielokolorowych powłok malarskich

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia PVC | • grubość całkowita | 67 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Asortyment produktów

- | | |
|-------------------|---------------|
| • Dostępne kolory | przezroczysty |
|-------------------|---------------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 60 % | • możliwość zadrukowania | tak |
| • odporność na rozciąganie | 60 N/cm | • nakładanie automatyczne | nie |
| • Ciche odwijanie | tak | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 2.3 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4104

różne kolory

Informacja O Produkcie

Dodatkowe informacje

Taśmę tesa® 4104 można z łatwością zadrukowywać. Dostępne kolory: czarny, biały, czerwony, pomarańczowy, żółty, niebieski i zielony.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4104>