



tesa® 4129

Informacja Produkcie



Taśma jednostronnie klejąca z tworzywa PET

Opis produktu

tesa® 4129 to taśma przezroczysta na nośniku z tworzywa PET. Akrylowa substancja klejąca łączy w sobie zarówno dobrą przylepność początkową jak i wysoką wytrzymałość na ścinanie. Produkt jest odporny na działanie wilgoci i większości chemikaliów.

Zastosowania

Taśma tesa® 4129 nadaje się w szczególności do:

- Łączenia na długość materiałów foliowych
- Zabezpieczania i wzmacniania krawędzi
- Łączenia na długość negatywów fotograficznych
- Mocowania płyt litograficznych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia PET | • grubość całkowita | 50 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | |
|----------------------------|-------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 140 % |
|----------------------------|-------|

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 2.3 N/cm |
|------------------------|----------|

Dodatkowe informacje

- Odporność na temperaturę (krótkoterminowa): 200°C
- Wytrzymałość dielektryczna: 90,4 kV/mm
- Rezystywność powierzchniowa 4,45E + 14Ω
- Rezystywność objętościowa 7,36E + 15Ωcm
- Wytrzymałość dielektryczna zgodnie z DIN EN 60243-1
- Oporność powierzchniowa / objętościowa zgodnie z DIN IEC 60093



tesa® 4129

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.