



tesa® 51904

Informacja Produkcie



Taśma dwustronna

Opis produktu

Taśma tesa® 51904 składa się z urywalnego ręcznie paska ochronnego i nośnika, co pozwala na jej szybkie stosowanie bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. Różowa substancja klejąca umożliwia prawidłowe pozycjonowanie taśmy po obu jej stronach oraz oferuje dużą przylepność zapewniającą natychmiastowe łączenie i dobrą adhezję do podłoży niepolarnych takich jak powierzchnie z PE czy PP.

Zastosowania

- Szybkie łączenie
- Szybkie rozpoczynanie gilzy

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | włóknina | • grubość całkowita | 110 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51904>