



tesa® 4101 PV2



Informacja Produkcie

Folia biurowa z nośnikiem z celulozy merceryzowanej

Opis produktu

Taśma tesa® 4101 PV2 składa się z merceryzowanej folii celulozowej pokrytej kauczukową masą klejącą.

Cechy

- Nośnik cechuje się dużą sztywnością i niskim ładunkiem elektrostatycznym.
- Można odmierzać długie paski taśmy bez efektu zwijania.
- Folię z celulozy merceryzowanej można precyzyjnie odciąć (oddzielić) za pomocą dołączonej listwy tesa®.
- Taśmę można łatwo odrywać ręcznie

Zastosowania

Taśmę tesa® 4101 PV2 stosuje się głównie do ogólnych zastosowań stacjonarnych i biurowych, takich jak zaklejanie małych pudełek, kopert lub lekkich kartonów. Taśmę można łatwo przyklejać za pomocą dyspenserów biurkowych tesa®.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | celuloza | • grubość całkowita | 51 µm |
| • typ substancji klejącej | hydratyzowana
naturalny & sztuczny
kautczuk | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 25 % | • Odrywanie ręką | tak |
| • odporność na rozciąganie | 42 N/cm | • Przezroczystość | tak |
| • niska siła odwijania | tak | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|--------|
| • przylepność do stali | 5 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 4101 PV2

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.