



tesa® CaRes 61445

Informacja Produkcie



Repulpowalna taśma jednostronna do łączenia wstęg

Opis produktu

tesa® 61445 Black to jednostronnie klejąca, repulpowalna taśma do łączenia wstęg z paskiem ochronnym z papieru gładkiego koloru czarnego i modyfikowanej akrylowej masy klejącej rozpuszczalnej w wodzie.

tesa® 61445 Black wykazuje się w szczególności następującymi zaletami:

- dużym nasyceniem koloru dla celów detekcji optycznej;
- wysoką odpornością na ścieranie;
- bardzo wysoką wytrzymałością na ścinanie;
- bardzo dobrymi parametrami przylegania na papierze powlekany;
- dobrymi parametrami przyczepności na papierze niepowlekany;
- małą grubością łączenia wstęg;
- bardzo wysoką odpornością termiczną;
- dobrą repulpowalnością w całej skali pH (pH3 – pH9).

Kolor: czarny

Zastosowania

tesa® 61445 Black nadaje się w szczególności do:

- ręcznego, trwałego klejenia czołowego.
- stosowania w automatycznych urządzeniach do klejenia czołowego.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	gładki papier	• grubość całkowita	80 µm
• typ substancji klejącej	rozwłókniony akryl o zwiększonej lepkości	• kolor	czarny
• typ paska zabezpieczającego	biodegradowalny papier silikonowany		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	6 %	• przyczepność początkowa	średnia
• odporność na rozciąganie (poprzeczna)	30 N/cm	• statyczna odporność na ścinanie	bardzo dobra



tesa® CaRes 61445

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.