



tesa® 53949

PV2 matowa taśma gaffer



Informacja Produkcie

Wysokiej jakości nieodblaskowa polietylenowa taśma materiałowa

Opis produktu

tesa® 53949 to matowa taśma gaffer specjalnie przeznaczona dla przemysłu rozrywkowego i sztuki. Składa się z PE pokrytego siatką o gęstości 80 z włókien z tworzywa PET, pokrytego klejem z naturalnego kauczuku. tesa® 53949 to idealne rozwiązania dla aplikacji wszędzie tam gdzie istotne są nieodblaskowe powierzchnie.

Cechy produktu:

- absorbuje światło, nieodblaskowa
- dobra przylepność, nawet na nierównych powierzchniach
- odporna na ścieranie
- wodoodporna
- dogodna w użyciu
- łatwe usuwanie

Zastosowania

- Pomocna w pracach na scenie czy za kulisami w teatrze, operze, kinie i w salach koncertowych
- Mocowanie kabli na wykładzinach, ścianach itd.
- Pokrywanie powierzchni lśniących i błyszczących
- Mocowanie połączeń kablowych
- Uszczelnianie złączy
- Oznaczanie i mocowanie podłóg

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| • Materiał nośnika | tkanina z ekstrudowanego polietylenu | • grubość całkowita | 310 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | • grubość taśmy | _NULL µm |



tesa® 53949

PV2 matowa taśma gaffer

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	14 %	• proste brzegi po oderwaniu	dobra
• odporność na rozciąganie	85 N/cm	• siatka	80 count per square
• Odporność na temperaturę (usuwanie z aluminium po 30 minutach ekspozycji)	125 °C	• wodoodporność	inch
• odporność na ścieranie	dobra	• Wygląd nośnika (wizualny)	dobra
• Odrywanie ręką	dobra		matt

Przylepność do

• przylepność do stali	1.6 N/cm
------------------------	----------

Dodatkowe informacje

Zalecamy wykonanie testu na małej powierzchni klejenia, przed zastosowaniem produktu.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.