



tesa[®] 62019

Informacja Produkcie

Naklejki do kart

Opis produktu

tesa[®] 62019 składa się z dwustronnej folii poliestrowej z wrażliwą na nacisk substancją klejącą na bazie akrylu. Jedna strona naklejki jest wykonana z trwałej substancji klejącej zapewniającej niezawodne klejenie do papieru. Druga strona jest wykonana z czułej na nacisk masy klejącej zapewniającej pewne tymczasowe mocowanie plastikowych kart. Pigmenty UV-fluorescencyjne umożliwiają wykrywanie sensoryczne.

Cechy szczególne:

- Łatwe usuwanie bez pozostawiania śladów i uszkodzania karty
- Dobre klejenie do wszystkich powierzchni i materiałów kart
- Pewność i łatwość obróbki
- Pigmenty UV umożliwiają wykrywanie naklejek czujnikiem

Cechy

- Easily removable without leaving residues or damaging the card
- High adhesive reliability to all card surfaces and materials
- High processing reliability
- UV pigments enable the sensory label detection

Zastosowania

Przesyłanie pocztą kart

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| • Materiał nośnika | PETP | • grubość całkowita | 120 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl modyfikowany | • kolor | przezroczysty z cząsteczkami UV |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
|-------------------------------------|-----|

Siła przyczepności

- | | | | |
|-------------------------|--------|---------------------------|----------|
| • stali (strona trwała) | 4 N/cm | • stali (strona usuwalna) | 0.3 N/cm |
|-------------------------|--------|---------------------------|----------|

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=62019>



tesa[®] 62019

Informacja Produkcje

Dodatkowe informacje

Standardowa wersja to PV3.
Format naklejki: 38 mm x 13 mm
5000 szt naklejek na rolce.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=62019>