

tesa® 64007

Informacja O Produkcie



Plomba zabezpieczająca taśma do kartonów

Opis produktu

tesa® 64007 to plomba zabezpieczająca taśma do zaklejania kartonów.

tesa® 64007 została zaprojektowana, aby zapobiegać niepostrzeżonemu otwieraniu oraz ponownemu zamykaniu kartonów.

Efekt plomby zabezpieczającej działa w dwóch krokach:

- Po usunięciu tesa® 64007 z kartonu, produkt pozostawia na powierzchni komunikat „OTWARTE” w różnych językach.
- Komunikat „OTWARTE” pozostaje wyraźnie widoczny także po ponownym zamknięciu kartonu.

Efekt plomby zabezpieczającej może być także osiągnięty poprzez całkowite wyrwanie włókien kartonu, co uniemożliwia ponowne zamknięcie.

Może być używana jak zwykła taśma do zaklejania kartonów na podajnikach i maszynach z hamulcem.

Dostępne kolory: żółty, niebieski

Cechy

- Pomaga ograniczyć kradzieże podczas transportu i przechowywania kartonów.

Zastosowania

Te cechy sprawiają, że tesa® 64007 jest szczególnie odpowiednia do zamykania kartonów z wartościową lub poufną zawartością, takich jak:

- Produkty elektroniczne
- Odzież markowa / wysokiej wartości
- Wyroby tytoniowe
- Dokumenty

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | BOPP | • grubość całkowita | 62 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | | |

tesa® 64007

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 150 % | • nakładanie automatyczne | tak |
| • odporność na rozciąganie | 42 N/cm | • nakładanie ręczne | tak |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Dodatkowe informacje

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku kartonów o bardzo niskiej jakości zaleca się przetestowanie przyczepności i nie można zagwarantować efektu plomby zabezpieczającej (czytelny komunikat lub wyrwanie włókien).

Wartość "przyczepność/stal": brak parametru w specyfikacji, niemierzalne.

Należy pamiętać, że „całkowita grubość” dla taśm w kolorze niebieskim wynosi 66µm.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=64007>