



tesa® 64286

Informacja Produkcie



Taśma strappingowa do podstawowych zastosowań

Opis produktu

tesa® 64286 to samoprzylepna taśma strappingowa z jednokierunkowo orientowanego polipropylenu z systemem klejącym opartym na kleju termotopliwym.

Taśma tesa® 64286 charakteryzuje się dobrą odpornością na rozciąganie i jednocześnie małym wydłużeniem. Produkt ten charakteryzuje się wysoką przyczepnością przy zdzieraniu.

Zastosowania

- Paletowanie.
- Wzmacnianie.
- Zamykanie kartonów wysyłkowych.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | MOPP | • grubość całkowita | 73 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|------|----------------------------|----------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 35 % | • odporność na rozciąganie | 175 N/cm |
|----------------------------|------|----------------------------|----------|

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 7.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.