



tesa® 54190

Precyzyjne wykroje

Informacja Produkcie



Wysokiej jakości samoprzylepna folia dekoracyjna w kolorze czarnym do zaciemniania, pokrywania i trwałego zabezpieczania delikatnych powierzchni

Opis produktu

Taśma samoprzylepna składa się z czarnej folii PVC pokrytej masą klejącą z czystego akrylu. Taśma tesa® 54190 znajduje zastosowanie w celach dekoracyjnych, wewnątrz jak i na zewnątrz, w przemyśle motoryzacyjnym.

Do zalet produktu należy doskonały wygląd oraz trwałe właściwości przylepne. Można ją również zastosować do celów trwałego zabezpieczenia części samochodowych przed uszkodzeniem mechanicznym oraz do zaklejania otworów w karoserii.

Po podgrzaniu folię można formować, dzięki czemu dopasowuje się ona do powierzchni trójwymiarowych.

Zastosowania

Taśma tesa® 54190 przeznaczona jest do zastosowań dekoracyjnych, wewnątrz jak i na zewnątrz, oraz trwałego zabezpieczania różnych miejsc karoserii. Taśma ta charakteryzuje się idealnym wyglądem oraz długotrwałym przyleganiem do powierzchni lakierowanych.

Produkt świetnie nadaje się również do zastosowań wygłuszających.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	folia PVC	• kolor	czarny
• typ substancji klejącej	akryl	• kolor paska zabezpieczającego	biały
• typ paska zabezpieczającego	papier pokryty polietylenem	• waga paska zabezpieczającego	138 g/m ²
• grubość całkowita	185 µm		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• odporność na rozciąganie	60 N/cm	• odporność na chemikalia	bardzo dobra
• matowe wykończenie powierzchni	tak	• odporność na ścieranie	dobra

Dodatkowe informacje

Produkt tesa® 54190 może być dostarczany indywidualnie w wymiarze zamówionym przez klienta. Materiał ten dostępny jest także w postaci rolek pod numerem tesa® 7190.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=54190>



tesa® 54190

Precyzyjne wykroje

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=54190>