



tesa® 7446

Informacja Produkcie



Taśma do spinania woreczków foliowych

Opis produktu

tesa® 7446 to biała taśma do spinania woreczków foliowych na nośniku z polipropylenu. Dzięki modyfikowanej silikonowej substancji klejącej taśma znakomicie przylega do woreczków foliowych zarówno z nadrukiem jak i bez.

Inne zalety tego rozwiązania to:

- nośnik foliowy o dużej wytrzymałości na rozciąganie i niskim wydłużeniu, co zapobiega rozerwaniu podczas stosowania i pozwala zachować określoną odległość pomiędzy poszczególnymi woreczkami;
- na woreczkach nie pozostają resztki kleju;
- dobra odporność na starzenie systemu klejącego;
- rolki nawijane na szpule zapewniają długie użytkowanie bez przestoju maszyn.

Cechy

- Film backing with high tensile strength and low elongation, to avoid tearing during application and secure a defined distance between the single bags
- Removal of the bags without adhesive residues
- Good ageing stability of the adhesive system
- Bobbin wound rolls for long usage without machine downtimes

Zastosowania

tesa® 7446 została specjalnie opracowana z myślą o spinaniu woreczków foliowych stosowanych w branży opakowań produktów spożywczych. Modyfikowana substancja klejąca może być bez obaw stosowana do woreczków foliowych zawierających środki poślizgowe.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | MOPP | • grubość całkowita | 99 µm |
| • typ substancji klejącej | silikon | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|------|----------------------------|----------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 30 % | • odporność na rozciąganie | 200 N/cm |
|----------------------------|------|----------------------------|----------|

Siła przyczepności

- | | |
|---------|----------|
| • stali | 1.8 N/cm |
|---------|----------|



tesa[®] 7446

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=07446>