



tesa® 51136 PV0



Informacja Produkcie

Folia do maskowania i zabezpieczania powierzchni, głównie wewnątrz pojazdu

Opis produktu

tesa® 51136 PV0 to samoprzylepna taśma polietylenowa o grubości 105µm z klejem akrylowym, do zabezpieczania dużych powierzchni elementów z tworzywa sztucznego podczas profesjonalnego malowania w przemyśle motoryzacyjnym. Kolor taśmy doskonale kontrastuje z ciemnymi powierzchniami, przez co łatwiej i szybciej się ją aplikuje.

tesa® 51136 PV0 to taśma ochronna do użytku wewnątrz pomieszczeń, do delikatnie teksturowanych powierzchni.

Właściwości produktu:

- Przezroczysta folia w kolorze zielonym
- Dobra przyczepność i usuwanie bez pozostawiania śladów
- Wszechstronna pod względem zastosowania na powierzchniach takich jak PP, ABS i tekstylia
- Oszczędność kosztów dzięki zmniejszeniu liczby napraw
- Prosty, tani proces aplikacji i usuwania; nie ma potrzeby używania specjalnego sprzętu do aplikacji folii
- Łatwe usuwanie. Zarówno folia, jak i masa klejąca są przyjazne dla środowiska

Zastosowania

tesa® 51136 PV0 jest odpowiednia do maskowania dużych powierzchni części z tworzyw sztucznych, podczas profesjonalnego lakierowania samochodów oraz do ochrony we wnętrzu pojazdu powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych lub tkanin, przed zabrudzeniem i uszkodzeniem podczas przechowywania, montażu i transportu.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|----------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | folia PE | • grubość całkowita | 105 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|-----|
| • odporność na rozciąganie | 19 N/cm | • łatwo usuwalna | tak |
|----------------------------|---------|------------------|-----|

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 2.4 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 51136 PV0

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.