



tesa® 52664

Informacja Produkcie



Mocowanie płyt w druku fleksograficznym przy zadrukowywaniu tekstury falistej

Opis produktu

Taśma tesa® 52664 składa się z nośnika wykonanego z elastycznej, odpornej na rozerwanie tkaniny, pokrytego klejem z naturalnego kauczuku. Masa klejąca o wysokiej gramaturze świetnie nadaje się do mocowania płyt w druku fleksograficznym, zwłaszcza przy wykonywaniu nadruków (postprint) na kartonach z tekstury falistej. Wysoka przyczepność oraz mocny nośnik są gwarancją bezpiecznego przechowywania klisz w pozycji pionowej.

Taśmę tesa® 52664 można łatwo usuwać bez pozostawiania resztek kleju.

Masa klejąca:

- niezawodna skuteczność dzięki wysokim parametrom przyczepności, nawet przy przechowywaniu w pozycji pionowej przez długi okres czasu;
- wysoka przyczepność oraz dobra odporność na ścinanie gwarantują brak problemów z podnoszeniem brzegów, nawet przy wyższych prędkościach drukowania i przy dłuższych nakładach;

Nośnik:

- nośnik na bazie tkaniny zapewnia znakomite i solidne wiązanie, nawet podczas przechowywania w pozycji pionowej.

Zastosowania

Dzięki idealnym właściwościom masy klejącej oraz optymalnej charakterystyce nośnika, taśma tesa® 52664 szczególnie dobrze nadaje się do mocowania płyt przy zadrukowywaniu tekstury falistej.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| • Materiał nośnika | tkanina | • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | |
|----------------------|-----|
| • kategoria grubości | 380 |
|----------------------|-----|



tesa® 52664

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=52664>