



# tesa<sup>®</sup> 4843

## Premium Plastering Tape Orange

### Informacja Produkcie

Ochronna taśma tynkarska Premium do ochrony wrażliwych profili i okładzin

### Opis produktu

Taśma ochronna do tynkowania tesa<sup>®</sup> jest niezawodna, niezależnie od pory roku. Ta mocna taśma niezawodnie przyklei się nawet wtedy, gdy jest zimno. Oznacza to, że zapewnia optymalną ochronę malowania, sztukaterii i tynkowania. Zbudowana jest z elastycznej, odpornej na rozdarcie folii z miękkiego PCV, pokrytej specjalną odporną na starzenie substancją klejącą. Taśma tynkarska chroni powierzchnie wrażliwych profili, ram i okładzin przed zabrudzeniem lub uszkodzeniami spowodowanymi materiałami tynkarskimi lub narzędziami. Taśma jest niewrażliwa na wilgoć, słabe kwasy i roztwory zasadowe, a także na wiele chemikaliów.

### Zastosowania

- Zastosowanie na zewnątrz pomieszczeń
- Dobra ochrona gładkich i lekko chropowatych powierzchni
- Do zastosowań wymagających dużej siły przyczepności (np. tynkowanie, malowanie, gipsowanie, prace murarskie i sztukaterie itp.)
- Do zamykania, uszczelniania woreczków, ciężkich opakowań i innych zastosowań DIY
- Do temperatur powyżej 0°C

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- Materiał nośnika folia PVC

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                   |             |                                 |        |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|
| • Bateria w zestawie              | nie         | • Pole aplikacji                | Dom    |
| • Hazard material                 | nie         | • Serwis części zamiennych      | nie    |
| • Możliwość pisania               | nie         | • Temperature resistance max.   | °C     |
| • Obszar zastosowania             | na zewnątrz | • Temperature resistance min.   | °C     |
| • Odporność na promieniowanie UV  | tak         | • Usuwanie bez śladu do ... dni | 7 days |
| • Odporność na rozdarcie          | tak         | • Wielokrotnego użytku          | nie    |
| • odporność termiczna             | tak         | • Wymagane baterie              | nie    |
| • Opakowanie przyjazne środowisku | nie         |                                 |        |



# tesa<sup>®</sup> 4843 Premium Plastering Tape Orange

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04843>