




# tesa® 55576

## Informacja Produkcie



Montaż listew i profili Oznakowanie punktów sprzedaży i montaż materiałów reklamowych. Wstępny montaż luster Montaż tymczasowy Wypełnianie szczelin

### Opis produktu

tesa® 55576 to dwustronna taśma piankowa PE do lekkich zastosowań montażowych. Taśma składa się z podłoża piankowego PE i kleju akrylowego o zwiększonej lepkości, pokrytego czerwoną foliową warstwą ochronną.

### Cechy

tesa® 55576 is a double sided PE foam tape for light duty mounting applications. It consists of a PE foam backing and a tackified acrylic adhesive.

### Zastosowania

- Montaż listew i profili
- Oznakowanie punktów sprzedaży i montaż materiałów reklamowych.
- Wstępny montaż luster
- Montaż tymczasowy
- Wypełnianie szczelin

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                               |                             |                     |         |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|
| • Materiał nośnika            | pianka PE                   | • grubość całkowita | 1200 µm |
| • typ substancji klejącej     | akryl                       | • kolor             | biały   |
| • typ paska zabezpieczającego | papier pokryty polietylenem |                     |         |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |   |       |  |       |
|---|-------|--|-------|
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 60 °C | • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 80 °C |
|---|-------|--|-------|

### Siła przyczepności

- |                          |          |                      |          |
|--------------------------|----------|----------------------|----------|
| • aluminium (początkowa) | 6.4 N/cm | • pvc (początkowa)   | 3 N/cm   |
| • pe (początkowa)        | 1.4 N/cm | • stali (początkowa) | 5.5 N/cm |



# tesa<sup>®</sup> 55576

## Informacja Produkcie

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=55576>