tesa® 55576

Informacja O Produkcie



Montaż listew i profiliOznakowanie punktów sprzedaży i montaż materiałów reklamowych.Wstępny montaż lusterMontaż tymczasowyWypełnianie szczelin

Opis produktu

tesa® 55576 to dwustronna taśma piankowa PE do lekkich zastosowań montażowych. Taśma składa się z podłoża piankowego PE i kleju akrylowego o zwiększonej lepkości, pokrytego czerwoną foliową warstwą ochronną.

Zastosowania

- Montaż listew i profili
- Oznakowanie punktów sprzedaży i montaż materiałów reklamowych.
- Wstępny montaż luster
- Montaż tymczasowy
- Wypełnianie szczelin

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- Materiał nośnika: pianka PE
- typ substancji klejącej: akryl
- typ paska zabezpieczającego: PE
- grubość całkowita: 1200 µm
- kolor: biały

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- Odporność na temperaturę, długotrwała: 60 °C
- Odporność na temperaturę, krótkotrwała: 80 °C

Przylepność do

- przylepność do aluminium (początkowa): 6.4 N/cm
- przylepność do pe (początkowa): 1.4 N/cm
- przylepność do pvc (początkowa): 3 N/cm
- przylepność do stali (początkowa): 5.5 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=55576

tesa® 55576

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=55576