




tesa® 60745

Informacja Produkcie



tesa® 60745 taśma do zarządzania temperaturą o grubości 100 µm

Opis produktu

tesa® 60745 jest białą taśmą do zarządzania temperaturą typu transferowego, która została zaprojektowana w celu zapewnienia doskonałego przewodnictwa cieplnego, montowaną na źródłach ciepła lub materiale rozpraszającym ciepło takim, jak antena 5G mmWave, rura cieplna i inne komponenty w urządzeniach elektronicznych.

Cechy

- Doskonałe przewodnictwo cieplne w kierunku z
- Dobra siła wiązania
- Doskonałe odklejenie od powierzchni
- Łatwa obsługa
- Cienka konstrukcja
- Doskonała izolacja elektryczna

Zastosowania

- Montaż komponentu wszędzie tam, gdzie wymagany jest transfer ciepła
- Rozchodzenie się ciepła od MLB / FPC do rozpraszacza ciepła
- Montaż rury cieplnej
- Montaż anteny 5G mmWave

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| • Materiał nośnika | brak | • grubość całkowita | 100 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | • kolor | biały |
| • typ paska zabezpieczającego | folia PET | • kolor paska zabezpieczającego | przezroczysty |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------------|--------|-----------|------|
| • Breakdown voltage | 3.5 KV | • Wetting | 81 % |
| • przewodność cieplna w kierunku z | 1 W/mK | | |

Siła przyczepności

- stali (początkowa) 4.5 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60745>



tesa[®] 60745

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

Przewodnictwo cieplne zmierzone zgodnie z ASTM D5470

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60745>