

tesa® Professional 63652

Informacja O Produkcie

Mocna taśma aluminiowa z papierowym linerem – folia 50 µm

Opis produktu

tesa® Strong 63652 to aluminiowa taśma samoprzylepna do profesjonalnych zastosowań. Wytrzymała taśma aluminiowa nadaje się do trwałego uszczelniania izolacji i rur, zapewniania przewodności elektrycznej i cieplnej w materiałach oraz odbijania promieniowania cieplnego. Może być również stosowana do naprawy powierzchni metalowych. Materiałem nośnym jest folia aluminiowa (50 µm), natomiast liner/warstwa oddzielająca to biały papier silikonowany jednostronnie (85 µm). Przyczepność zapewnia przezroczysty klej akrylowy. Taśma aluminiowa tesa® Strong 63652 jest bardzo wytrzymała, odporna na temperatury od -40°C do +160°C. Ponadto tesa® Strong 63652 jest trudnopalna zgodnie z DIN 4102, klasa B1 oraz UL 510A.

Cechy

- Elastyczna taśma aluminiowa – odpowiednia również do nierównych powierzchni
- Stabilna mechanicznie i dopasowująca się
- Łatwo usuwalny liner
- Odporna na starzenie
- Odpowiednia do trwałego zastosowania
- Odporna na wilgoć, gazy, opary i promieniowanie UV
- Przewodność elektryczna i cieplna
- Odbija ciepło i światło
- Trudnopalna zgodnie z DIN 4102 (klasa B1)
- Trudnopalna zgodnie z wymaganiami UL 510A

*Całkowita grubość podana w sekcji "Dane techniczne" opisuje grubość taśmy bez lineru. Grubość z linerem wynosi 175 µm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia aluminiowa | • grubość całkowita | 90 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 6 % | • odporność na ścieranie | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 40 N/cm | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność na starzenie (uv) | bardzo dobra | • wodoodporność | bardzo dobra |
| • odporność na wilgoć | bardzo dobra | | |

tesa® Professional 63652

Informacja O Produkcie

Certyfikaty

Certyfikowane zgodnie z

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=60652PRO>