



tesa® Professional Klej w sprayu bardzo mocny

Informacja Produkcie

BNR 60022

Opis produktu

Klej w sprayu tesa® super mocny idealny do materiału, tkanin, drewna, metalu i tworzyw sztucznych, do mocowania nawet ciężkich materiałów o szorstkiej powierzchni. Klej w aerozolu gwarantuje łatwe nakładanie.

Cechy

- Do ciężkich materiałów o szorstkiej i nierównej powierzchni
- Spray powłokotwórczy
- Możliwość ustawienia kierunku rozpylania kleju w poziomie lub w pionie
- Możliwość regulacji rozpylenia (H: duża, M: średnia, L: mała)
- Odporność na działanie wilgoci i temperatur od -30°C do +80°C (w krótkim czasie nawet 100°C)
- Nie zawiera silikonu

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- Nie zawiera silikonu tak

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------------|-----|--|---------------------|
| • Bez rozpuszczalników | nie | • odporność termiczna | tak |
| • Hazard material | tak | • Odpowiedni dla dzieci powyżej 3 roku życia | nie |
| • Kompostowalny | nie | • Siła klejenia | Wysoka przyczepność |
| • odporność na chemikalia | tak | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| • Odporność na promieniowanie UV | tak | • Wodoodporność | tak |
| • odporność na wilgoć | tak | • Zmywalny | nie |



tesa® Professional Klej w sprayu bardzo mocny

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>