



tesapack® Taśma pakowa Eco&Strong



Informacja Produkcie

BNR 58154, 58156, 58226, 58155, 58153, 58227

Opis produktu

Taśma tesapack® eco & strong to ekologiczna taśma pakowa wykonana w 100% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Nie zawiera PCW i rozpuszczalników.

Cechy

- Mocny nośnik polipropylenowy wykonany w 100% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
- Rolka taśmy wykonana w 100% z tektury pochodzącej z recyklingu
- Papierowa etykieta
- Wysoce odporna na działanie promieni UV substancja klejąca, niezawierająca rozpuszczalników
- Wysoka trwałość klejenia
- Równe i ciche odwijanie
- Do stosowania ze wszystkimi dostępnymi dispenserami ręcznymi tesapack®
- Zawartość surowców pochodzących z recyklingu została potwierdzona przez niezależną jednostkę certyfikującą DIN CERTCO należącą do TÜV Rheinland (niemiecki organ dozoru technicznego).

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | BOPP | • grubość całkowita | 57 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 80 % | • Odpowiednie powierzchnie | Karton |
| • odporność na rozciąganie | 40 N/cm | • Pole aplikacji | Dom, Biuro |
| • Baterie w zestawie | nie | • Roll width max | 50 mm |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Rozciągliwość | 80 % |
| • Ciche odwijanie | tak | • Serwis części zamiennych | nie |
| • Hand tearability | nie | • Siła klejenia | Wysoka przyczepność |
| • Maksymalna długość rolki | 66 m | • Siła odwijania n/cm | 3.7 N/cm |
| • Materiał | PP (polipropylen) | • Tension control | _NULL |
| • Możliwość pisania | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| • Odporność na rozdarcie | tak | • Wielokrotnego użytku | nie |
| • odporność na starzenie (uv) | tak | • Wymagane baterie | nie |
| • odporność na wilgoć | nie | • Ząbkowane ostrze | _NULL |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesapack[®] Taśma pakowa Eco&Strong

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>