



tesafilm® Taśma dwustronna

Informacja Produkcie



BNR 57911, 57954, 57910, 57912

Opis produktu

Samoprzylepna, dwustronna taśma klejąca biurowa tesafilm® to produkt specjalnego przeznaczenia do mocowania np. elementów z papieru, tektury czy zdjęć.

Cechy

- Substancja klejąca po obu stronach taśmy
- Przezroczystość
- Dobra przyczepność
- Wysoka odporność na starzenie
- Łatwość odwijania
- Folia PP

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | BOPP | • grubość całkowita | 75 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------|---------------------|
| • odporność na rozciąganie | 58 N/cm | • Odpowiednie powierzchnie | Karton, papier |
| • Bez rozpuszczalników | nie | • Siła klejenia | Wysoka przyczepność |
| • Odporność na rozdarcie | nie | | |



tesafilm® Taśma dwustronna

Informacja Produkcje

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>