



tesa® CURVES - do krzywizn

Informacja Produkcie

BNR 56533, 56534

Opis produktu

Taśma tesa® do krzywizn to wysoce elastyczna taśma dobrze zabezpieczająca nawet chropowate powierzchnie, nieregularne kształty, krzywizny i krawędzie.

Cechy

- Umożliwia maskowanie krzywizn i łuków, przylega bezpiecznie po rozciągnięciu
- Bardzo elastyczna, odpowiednia nawet do wąskich łuków
- Może być stosowana na chropowatych i gładkich powierzchniach
- Usuwanie taśmy bez pozostawiania śladów do 7 dni wewnątrz pomieszczeń
- Bardzo silna przyczepność
- Nadaje się do stosowania z wszystkimi rodzajami farb emulsyjnych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • grubość całkowita | 375 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| • odporność na rozciąganie | 28 N/cm | • Rozciągliwość | 58 % |
| • Obszar zastosowania | wewnątrz | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Odporność na rozdarcie | tak | • Usuwanie bez śladu do ... dni | 7 days |



tesa® CURVES - do krzywizn

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>