



tesa® Klej w sztyfcie Easy Stick

Informacja Produkcie



BNR 57030, 57047, 57272, 57048

Opis produktu

Uniwersalny klej tesa® Easy Stick przydaje się i w domu i w biurze. Jego trójkątny kształt umożliwia precyzyjne klejenie wzdłuż linii, punktowo i w narożnikach.

Cechy

- Odpowiedni do papieru, kartonu i zdjęć
- Łatwo się rozprowadza
- Do zastosowań na odtłuszczonej powierzchni
- Bezzapachowy
- Łatwo zmywalny
- Niezawierający rozpuszczalników, a zatem idealny dla dzieci
- Trójkątny kształt zapewniający szybkie i precyzyjne klejenie wzdłuż linii, punktowo i w narożnikach
- Unikalny kształt zapobiegający stoczeniu się kleju ze stołu, itp.

Atrybuty ekologiczne:

- Obudowa wykonana w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
- Masa klejąca składająca się w 60% z materiałów naturalnych (woda) i niezawierająca rozpuszczalników

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- typ substancji klejącej na bazie żywicy epoksydowej

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------------|----------|--|--------------------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • odporność na wilgoć | nie |
| • Hazard material | nie | • Odpowiedni dla dzieci powyżej 3 roku życia | tak |
| • Kompostowalny | nie | • Odpowiednie powierzchnie | Karton, papier |
| • Obszar zastosowania | wewnątrz | • Siła klejenia | Niska przyczepność |
| • odporność na chemikalia | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| • Odporność na ozon | nie | • Wodoodporność | nie |
| • Odporność na promieniowanie UV | tak | • Zmywalny | tak |



tesa® Klej w sztyfcie Easy Stick

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>