



# tesa® Dozownik do mydła Smooz

## Informacja Produkcie



BNR 40323

### Opis produktu

Montaż samoprzylepnego dozownika do mydła tesa® Smooz na ścianie nie wymaga użycia wiertarki a zatem nie powoduje uszkodzenia powierzchni. Ten nowoczesny, mocowany na ścianie dozownik można w dowolnym momencie zdemontować bez pozostawiania śladów. Satynowane szkło i chrom to dobre i eleganckie połączenie, które sprawdzi się w każdej łazience.

### Cechy

- Dozownik mydła do montażu na ścianie, z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe typu all-in-one)
- Chromowany, zaokrąglony kształt, okrągła płytka mocująca do ściany, satynowane szkło
- Trwałe mocowanie, wodoodporność, gwarantowana nierdzewność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku ani na innych powierzchniach nieprzylepnych
- Wygodny demontaż bez pozostawienia śladów
- Łatwe mocowanie, bez użycia wiertarki
- Pojemność: 200 ml
- Wymiary: 170 mm x 70 mm x 126 mm

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                           |                         |                      |      |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Max. siła łączenia | 6 Kg |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|



# tesa® Dozownik do mydła Smooz

## Informacja Produkcie

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

|                                  |                                 |                                     |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Bez rozpuszczalników           | tak                             | • Odpowiednie powierzchnie          | płytki szklane, Gładkie drewno, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Beton, Metal, Marmur, Kamień |
| • Czas utwardzania               | 12 hour(s)                      |                                     | Łazienka                                                                                          |
| • Hazard material                | tak                             |                                     | tesa® SMOOZ                                                                                       |
| • Kształt elementu ściennego     | Runda                           |                                     | tak                                                                                               |
| • Materiał                       | Chromowany metal, Szkło mrożone | • Pole aplikacji                    |                                                                                                   |
| • odporność na chemikalia        | nie                             | • Seria                             |                                                                                                   |
| • Odporność na promieniowanie UV | tak                             | • usuwanie bez pozostawiania śladów |                                                                                                   |
|                                  |                                 | • Wielokrotnego użytku              | tak                                                                                               |
|                                  |                                 | • Wielokrotnego użytku z            | Adapter BK20                                                                                      |

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>