



# tesa® Taśma antypoślizgowa

## Informacja Produkcie

BNR 55587, 55586, 51074, 51073, 55588, 55629, 55589

### Opis produktu

Taśma antypoślizgowa tesa® potrzebna jest wszędzie tam, gdzie należy zapewnić bezpieczeństwo przechodzącym osobom. Można ją przykleić na przykład na schody. To doskonała ochrona przed upadkiem podczas wchodzenia po schodach, drabinach, rampach, itp.

### Cechy

- Wyjątkowo silna i wytrzymała
- Bardzo mocna przyczepność
- Taśmę można łatwo urwać ręką bez użycia narzędzi do przecinania
- Odporna na działanie wody, temperatury, promieni UV i środków czyszczących

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- typ substancji klejącej                      akryl

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Baterie w zestawie	nie	• Pole aplikacji	Ogród, Garaż, Łazienka, Dom
• Bez rozpuszczalników	tak	• Siła klejenia	Wysoka przyczepność
• Hand tearability	tak	• Temperature resistance max.	50 °C
• Hazard material	nie	• Temperature resistance min.	0 °C
• Materiał	PVC	• usuwanie bez pozostawiania śladów	nie
• odporność na ścieranie	tak	• Wielokrotnego użytku	nie
• odporność termiczna	tak	• Wymagane baterie	nie
• Odpowiednie powierzchnie	Płytki ceramiczne, Większość tworzyw sztucznych, Gips, Stal, Kamień, Metal		



# tesa<sup>®</sup> Taśma antypoślizgowa

Informacja Produkcje

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>