



tesa® Sufitowy haczyk samoprzylepny 0,5 kg, tapeta i tynk

Informacja Produkcie

BNR 77781

Opis produktu

Haczyk sufitowy z obrotową główką do tapet i tynku, jest idealnym produktem do zamocowania dekoracji takich jak dziecięce mobile i karuzele bez wiercenia. Łatwy w montażu, z możliwością usunięcia bez pozostawiania śladów.

Cechy

- Haczyk sufitowy do delikatnych powierzchni (tapeta i tynk)
- Montaż mobilu i karuzeli dziecięcej oraz innych przedmiotów dekoracyjnych bez wiercenia
- Możliwość zawieszenia przedmiotów o wadze do 0,5 kg
- Łatwy montaż bez narzędzi i zdejmowanie bez pozostawiania śladów
- Możliwość wielokrotnego użytku z nowymi plastrami samoprzylepnymi

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------------|--------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła łączenia | 0.5 Kg |
| • Kształt haczyka | Okrągły | • Nie zawiera silikonu | tak |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----|
| • Application temperature from | -15 °C | • Odporność na ozon | nie |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na promieniowanie UV | nie |
| • Hazard material | nie | • odporność na wilgoć | nie |
| • Materiał | PS (polistyren) | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Odporność na oleje i smary | nie | • Wodoodporność | nie |



tesa® Sufitowy haczyk samoprzylepny 0,5 kg, tapeta i tynk

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>